



Flexibele centrales voor kleine tot
middelgrote installaties

Vergelijkingstabel

G2 vs. Galaxy Dimension vs. Galaxy Flex Specificaties	G2-20 ⁽¹⁾	FX020 ⁽³⁾	G2-44+ ⁽¹⁾	FX050 ⁽³⁾	GD48 ⁽²⁾	FX100 ⁽³⁾	GD96 ⁽²⁾
Zones onboard (Max. uitbreiding) Max. aantal draadloze zones	12 (20) 20	12 (20) 20	12 (44) 44	12 (52) 52	16 (48) 32	12 (100) 100	16 (96) 80
Draadloze ontvanger/RF-portal	2	8	2	8	4	8	8
Blokken	3 + 1 gemeenschappelijk	3	3 + 1 gemeenschappelijk	4	8	8	16
Uitgangen – geschakeld (met triggermodule)	4-16 (8)	3-7 (15)	4-28 (8)	3-23 (31)	8-24 (30)	3-47 (55)	8-48 (6)
Triggeruitgangen - relais	–	0 - 1	–	0 - 1	1	0 - 1	1
Luidsprekerversterker	Ja						
Geïntegreerde voeding (PSU)	1A	1A ⁽⁴⁾	1.4A	1A ⁽⁴⁾	2.5A	1A ⁽⁴⁾	2.5A
Nominale uitgangsstroom (EN50131 / Beveiligingsklasse 2)	0.6A @ Klasse 2	0.7A ⁽⁴⁾ @ Klasse 2	1A @ Klasse 2	0.7A ⁽⁴⁾ @ Klasse 2	1.2A @ Klasse 3	0.7A ⁽⁴⁾ @ Klasse 2	1.2A @ Klasse 3
Gebruikers	23	23	23	48	98	98	248
Alarmgeheugen	384	500	384	500	1000	1000	1500
Toeganggeheugen	–	500	–	500	500	1000	1000
Weekschema's (Autoset & toegang)	–	2	–	4	19	4	35
Linken	–	5	–	5	64	5	128
Locale communicatie-interface	RS232 met kabel	USB	RS232 met kabel	USB	RS232	USB	RS232
Camera PIR's	–	5	–	5	–	5	–
PSTN	Onboard						
Ethernet	Optioneel						
GSM/GPRS	Geen	Optioneel	Geen	Optioneel	Geen	Optioneel	Geen
2-weg communicatie	Geen	34 luidsprekerkanalen	1 luidsprekerkanaal	34 luidsprekerkanalen	34 luidsprekerkanalen	34 luidsprekerkanalen	34 luidsprekerkanalen
Bedieningspanelen (Keyprox) ⁽⁶⁾	4 (4)	4 (4)	4 (4)	4 (4)	8 (3)	8 (8)	16 (7)
Gelijktijdige gebruikers	4	4	4	4	4	4	8
Deurcontrollers (DCM)	–	2	–	4	4	4	16
Door DCM gecontroleerde deuren	–	4	–	8	8	8	32
Kaartlezers op de bus (MAX)	1	4	1	8	4	8	16
Toegangsbeheergroepen (gebruikersjablonen)	–	5	–	10	50	20	50
Galaxy TouchCenter (prox)	–	1	–	1	1	1	2
Goedkeuringen	PD6662:2010/ EN50131-3:2009; Beveiligingsklasse 2	PD6662:2010/ EN50131-3:2009; Beveiligingsklasse 2	PD6662:2010/ EN50131-3:2009; Beveiligingsklasse 2	PD6662:2010/ EN50131-3:2009; Beveiligingsklasse 2	PD6662:2010/ EN50131-3:2009; Beveiligingsklasse 3	PD6662:2010/ EN50131-3:2009; Beveiligingsklasse 2	PD6662:2010/ EN50131-3:2009; Beveiligingsklasse 3

Galaxy® Flex	Firmware V1.00	Firmware V3.00
Kenmerken		
Encrypted GPRS signaling	Nee	Ja
Beeld verificatie	Nee	Ja
Draadloze zone uitbreiding	Niet Beschikbaar	Extra 12 per centrale
Compatibele accessoires		
Ethernet module	E080-02/E080-04	A083-00-01
RF Portal	A073-00-01	A073-00-01
GSM/GPRS module	A070-00-01	A081-00-01
Output option board (Relais interface)	Niet Beschikbaar	A074-00-01

Merkt:

*Weergegeven parnummers zijn voor producten die specifiek van toepassing zijn op de firmware-varianten van deze centrales.

⁽¹⁾G2 ⁽²⁾Galaxy Dimension ⁽³⁾Galaxy Flex

⁽⁴⁾2A variant op aanvraag beschikbaar. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw Honeywell-vertegenwoordiger.

⁽⁵⁾Houd er rekening mee dat het maximale aantal Keypads / keyproxes varieert van elk paneel.

Het getal tussen haakjes geeft het maximum aantal Keyprox-panelen die kan worden geïnstalleerd op dat paneel.

iPad, iPhone en iPod zijn handelsmerken van Apple® Inc.
Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.



Meer informatie:

Bezoek www.galaxyflex.com/nl

Fax: +31 (0) 299 410 201

Email: sales.nl31@honeywell.com

Honeywell Security Group

Ampèrstraat 41

1446 TR Purmerend

Nederland

Tel: +31 (0)299 410 200

www.honeywell.com



Honeywell

HSC-FLEX-01-NL(0413)PC-C

April 2013

© 2013 Honeywell International Inc.